El clima más **confiable, durable** y con el **máximo confort** al **mejor precio.**

Aux es tu compra inteligente

GARANTÍA
5 AÑOS EN COMPRESOR
1 AÑO EN PZAS ELÉCTRICAS

LÍNEA
CLASSIC

Confianza, durabilidad y confort. ***Garantizado.***

- **Sistema Air Sense**, con filtro antipolvo y antiácaros que permite una renovación higiénica del ambiente.
  El aire más puro, fresco y saludable para tu familia
- Capacidades de 9,000 BTU´s (3/4 ton.), 12,000 BTU´s (1 ton.), 18,000 BTUS´s (1.5 ton.) y 24,000 BTU´s (2 ton.)
- Modelos con calefacción o solo frío
- Tecnología de doble silenciador, máximo confort y descanso
- Programación de apagado automático para maximizar el ahorro de energía
- Pantalla digital y sistema de autodiagnóstico
- Autodescongelamiento que permite el funcionamiento con temperaturas externas de hasta -8 C
- Compresores de las mejores marcas como Hitachi y Toshiba

AUX
EXPERTOS MUNDIALES

aux.com.mx ☎ 01800 087 7289 Síguenos en auxmexico auxdemexico

LÍNEA
CLASSIC

El producto más confiable, duradero y funcional, junto con el mejor servicio de instalación y soporte hacen de Aux tu mejor opción. Aux es tu compra inteligente

MODELO	ASW-12C3A3/EW ASW-H12C3A3/EW		ASW-09A2/HSA ASW-H09A2/HSA		ASW-12A2/HSA ASW-H12A2/HSA		ASW-18B2/HSA ASW-H18B2/HSA		ASW-24A2/EW ASW-H24A2/EW	
CAPACIDAD										
Capacidad de enfriamiento (BTU/h)	12,000		9,000		12,000		18,000		24,000	
Capacidad de calefacción (BTU/h)	-	12,000	-	9,000	-	12,000	-	18,000	-	24,000
SUMINISTRO ELÉCTRICO										
Voltaje y frecuencia (V/Hz)	110V/60Hz		220V/60Hz		220V/60Hz		220V/60Hz		220V/60Hz	
Capacidad de enfriamiento (W)	2900		2300	2200	3000	2900	4700	4500	5800	
Potencia consumida enfriamiento en trabajo estable (W)	1200		850	800	1200	1150	1750	1760	2200	
Consumo de corriente enfriamiento en trabajo estable (A)	11.00		4.00	3.50	5.50	5.60	8.00		10.00	
Capacidad de calefacción (W)	-	3000	-	2200	-	3100	-	4400	-	6200
Potencia consumida calefacción en trabajo estable (W)	-	1150	-	750	-	1150	-	1430	-	1980
Consumo de corriente calefacción en trabajo estable (A)	-	10.50	-	3.50	-	5.60	-	6.50	-	9.00
RENDIMIENTO										
EER (W/W), de acuerdo al certificado NOM 023	3.05		2.76		2.74		2.74		2.72	
Capacidad deshumidificante (kg/h)	1.10		0.90		1.10		1.50		1.70	
Flujo de aire (m3/h)	520		400	380	540		850	800	880	1000
Nivel de ruido unidad interna (dB)	41		39		41	39	48		49	
Nivel de ruido unidad externa (dB)	52		51		52		57		57	
CARACTERÍSTICAS										
Tipo de Refrigerante	R22		R22		R22		R22		R22	
Área de cobertura (m2)	12-16		9-12		12-16		16-24		24-32	
Tipo de compresor	Rotativo		Rotativo		Rotativo		Rotativo		Rotativo	
Kit de instalación (mts)	4		4		4		4		4	
Longitud de tubería (m)	9		7		9		12		15	
Altura de tubería (m)	5		5		5		7		10	
Carga adicional de Gas por metro (g)	25		20		25		30		40	
DIMENSIONES										
Dimensión unidad interna largo*ancho*alto (mm)	745*210*250		745*210*250		745*210*250		1095*312*205		1095*312*205	
Dimensión unidad externa largo*ancho*largo (mm)	760*260*540		600*250*490		760*260*540		800*300*590		800*300*690	
Dimensión empaque unidad int. largo*ancho*largo (mm)	810*320*280		810*320*280		810*320*280		1175*375*270		1175*375*270	
Dimensión empaque unidad ext. largo*ancho*largo (mm)	880*370*605		730*370*560		880*370*605		940*420*650		940*420*750	
Peso unidad interna (kg) (neto/bruto)	9.5/10.5		9/10		9.5/10.5		13/15		17/18	
Peso unidad externa (kg) (neto/bruto)	28/31	29/32	25/28	26/29	31/34	33/37	38/42	40/44	50/55	50/55

Air Sense

Doble Silenciador

Programación de apagado

Descongelado Inteligente

Cable antiflama

Control y programación remota

Estas especificaciones pueden variar de acuerdo a las condiciones de la habitación. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso, para mejorar el desempeño del producto.

NOM 03 NOM 023 ISO 9001 UL

Calidad garantizada por: ANFAD Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos Domésticos, A.C.

AUX te asegura buen clima todo el año.

AUX EXPERTOS MUNDIALES

aux.com.mx ☎ 01800 087 7289 Síguenos en auxmexico auxdemexico