

Pronostica el  
mejor clima



todos  
los días.

LÍNEA  
PORTÁTIL

Innovación, Tecnología y Confort. **Garantizado.**

- ▶ Modelos disponibles con calefacción integrada por medio de resistencia eléctrica.
- ▶ No requiere instalación que modifique muros y ventanas.
- ▶ No requiere depósito de agua para condensado, ya que esta se evapora automáticamente.
- ▶ Display digital inteligente: sistema de auto diagnóstico.
- ▶ Puede usarse como AC, ventilador, o deshumidificador.
- ▶ Control remoto digital.



Certificaciones internacionales  
que avalan su eficiencia y seguridad



**AUX**  
EXPERTOS MUNDIALES.



[aux.com.mx](http://aux.com.mx)



01800 087 7289

Olvídate del calor, pronostica una temperatura ideal llena de confort en tu hogar con aires acondicionados AUX.



Control Remoto

**AUX te asegura buen clima todo el año.**

MODELO	AM-09A3/B	AM-H09A3/B	AM-12A3/B	AM-H12A3/B
<b>CAPACIDAD</b>				
Capacidad de enfriamiento (Btu/h)	9,000	9,000	12,000	12,000
Capacidad de calefacción (Btu/h)	/	9,400	-	12,600
<b>SUMINISTRO ELÉCTRICO</b>				
Voltaje y frecuencia (V/Hz)	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz
Capacidad de enfriamiento (W)	2500	2500	3200	3200
Potencia consumida enfriamiento en trabajo estable (W)	1020	1030	1050	1050
Consumo de corriente enfriamiento en trabajo estable (A)	8.40	8.80	9.00	9.50
Capacidad de calefacción (W)	-	2650	-	3300
Potencia consumida calefacción en trabajo estable (W)	-	1130	-	1150
Consumo de corriente calefacción en trabajo estable (A)	-	12.48	-	12.48
<b>RENDIMIENTO</b>				
EER (WW)	2.45	2.43	3.05	3.05
Capacidad de deshumidificante (kg/h)	0.75	0.75	0.90	0.90
Flujo de aire (m3/h)	330	330	330	330
Nivel de ruido unidad interna (dB)	<52	<52	<52	<52
Nivel de ruido unidad externa (dB)	-	-	-	-
<b>CARACTERÍSTICAS</b>				
Tipo de Refrigerante	R22	R22	R22	R22
Área de cobertura (m2)	6-9	6-9	9-12	9-12
Tipo de compresor	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Kit de instalación (mts)	-	-	-	-
Longitud de tubería (m)	-	-	-	-
Altura de tubería (m)	-	-	-	-
Carga adicional de Gas por metro (g)	-	-	-	-
<b>DIMENSIÓN</b>				
Dimensión unidad interna largo*ancho*alto (mm)	420*491*829	420*491*829	420*491*829	420*491*829
Dimensión unidad externa largo*ancho*largo (mm)	-	-	-	-
Dimensión empaque interna largo*ancho*largo (mm)	470*681*885	470*681*885	470*681*885	470*681*885
Dimensión empaque externa largo*ancho*largo (mm)	-	-	-	-
Peso (kg) unidad interna (kg) (neto/bruto)	38/42	38/42	38/42	38/42
Peso (kg) unidad externa (kg) (neto/Bruto)	-	-	-	-

Estas especificaciones pueden variar de acuerdo a las condiciones de la habitación. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso, para mejorar el desempeño del producto.