

# NUEVA LÍNEA INVERTER

Olvidate del calor, pronostica una temperatura ideal llena de confort en tu hogar con aires acondicionados AUX.



Gas ecológico R-410, no daña la capa de ozono



Sistema Anticorrosivo Goldenfin y Cobre



Compresores de las mejores marcas como Hitachi y Toshiba



Regulación de temperatura medida desde el control remoto

AUX te asegura buen clima todo el año.

**AUX**  
EXPERTOS MUNDIALES

MODELO	ASW-12A2/INSSR1	ASW-H12A2/INSSR1	ASW-18A2/INSSR1	ASW-H18A2/INSSR1	ASW-24A2/INSSR1	ASW-H24A2/INSSR1
<b>CAPACIDAD</b>						
Capacidad de enfriamiento (Btu/hr)	12,000	12,000	18,000	18,000	24,000	24,000
Capacidad de calefacción (Btu/hr)	-	12,000	-	18,000	-	24,000
<b>SUMINISTRO ELÉCTRICO</b>						
Voltaje y frecuencia (V/Hz)	208-220V/60Hz	208-220V/60Hz	208-220V/60Hz	208-220V/60Hz	208-220V/60Hz	208-220V/60Hz
Capacidad de enfriamiento (W)	3400	3400	5175	5175	6850	6850
Potencia consumida enfriamiento en trabajo estable (W)	1100	1100	1640	1700	2150	2150
Consumo de corriente enfriamiento en trabajo estable (A)	5.5	5.5	9.2	9.2	10	10
Capacidad de calefacción (W)	-	3300	-	5300	-	7000
Potencia consumida calefacción en trabajo estable (W)	-	1450	-	2900	-	3500
Consumo de corriente calefacción en trabajo estable (A)	-	5.5	-	9.5	-	10
<b>RENDIMIENTO</b>						
EER (W/W)	17.6	17.6	16.6	16.6	17.3	17.3
Capacidad deshumidificante (kg/h)	1.2	1.2	1.7	1.7	2.3	2.3
Flujo de aire (m3/h)	600	600	900	900	1300	1300
Nivel de ruido unidad interna (dB)	43	43	49	49	53	53
Nivel de ruido unidad externa (dB)	53	53	57	57	60	60
<b>CARACTERÍSTICAS</b>						
Tipo de refrigerante	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Area de cobertura (m2)	12-16	12-16	16-24	16-24	24-32	24-32
Tipo de compresor	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Kit de instalación (mts)	4	4	4	4	4	4
Longitud de tubería (m)	9	9	12	12	15	15
Altura de tubería (m)	5	5	7	7	10	10
Carga adicional de Gas por metro (g)	25	25	30	30	40	40
<b>DIMENSION DATA</b>						
Dimensión unidad interna largo*ancho*alto (mm)	880*286*203	880*286*203	940*220*300	940*220*300	1310*322*242	1310*322*242
Dimensión unidad externa largo*ancho*alto (mm)	760*260*540	760*260*540	800*690*300	800*690*300	902*795*332	902*795*332
Dimensión empaque unidad interna largo*ancho*alto (mm)	950*350*270	950*350*270	993*351*272	993*351*272	1420*440*380	1420*440*380
Dimensión empaque unidad externa largo*ancho*alto (mm)	880*370*605	880*370*605	920*736*400	920*736*400	1030*430*860	1030*430*860
Peso unidad interna (kg) (neto/bruto)	10.5	12.5	13	15	19	23
Peso unidad externa(kg) (neto/bruto)	33.0	33.5	45	48	60	65

Estas especificaciones pueden variar de acuerdo a las condiciones de la habitación.  
El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso, para mejorar el desempeño del producto.